Prefeitura Municipal de Guaçui

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

08/06/2018 10:48:11

QUADRO DE ITENS NÃO COTADOS

Pregão Presencial Nº 000031/2018 - Processo Nº 001545/2018 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*
00001	00001	00046850	BIOMBO Plumbífero, Aço ou alumínio de 02mm curvo	UND	**6.300,000**	2,0000
00002	00002	00043827	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO Coluna com braço convencional, Digital Voltagem: 220 V Freqüência da Rede: 50/60 Hz Corrente Nominal: 12 A (127 V) - 6 A (220 V) Corrente do Tubo: 8 mA (variável) Voltagem do Tubo: 70 Kvp Variação de voltagem permitida: 5 Kv Filtração Total: 3,61 mm Al /Equivalente Ponto Focal: 0,8 x 0,8 mm (IEC 336/1982) Tempo de Exposição: 0,32a 3,20 segundos Dimensão do Braço: 1,25 mm	UND	**6.000,000**	2,0000
00003	00003	00043818	ULTRASSOM ODONTOLOGICO Equipamentos de ultra-som e Jato de bicarbonato que possuem características multifuncionais para trabalhos de profilaxia dentária e auxílio à instrumentação endodôntica. Através de um transdutor piezoelétrico a remoção de tártaro (sub e supra-gengival) ocorre por raspagem ultra-sônica e com o jateamento de superfícies utilizando bicarbonato de sódio como elemento abrasivo ocorre a remoção de manchas e placas bacterianas com acesso preciso às superfícies interproximais fossas e fissuras melhorando o polimento dentário proporcionando mais rapidez e confiabilidade.	UND	**3.000,000**	2,0000
00004	00004	00046810	BALDE Balde a Pedal de 30 até 49 L, 42 litros = 30cm de diâmetro x 62cm altura	UND	**120,000**	4,0000
00005	00005	00013662	ESCADA DE 2 DEGRAUS Medidas: Altura: 37 cm Comprimento: 40 cm Largura: 40 cm	UND	**300,000**	7,0000
00006	00006	00044493	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Potência (W) 1085 Vazão de ar (m3/h) 600 Timer Sim Filtro Sim Ciclo de ar Quente e Frio - reverso Direcionadores de ar Sim Painel de controle Eletrônico Controle de Temperatura Sim Tipo Split	UND	**2.400,000**	5,0000
00007	00007	00022428	GELADEIRA DE 260 L Tipo de Produto: 2 Portas Capacidade líquida: 260 Litros Capacidade Total de Armazenamento (em litros): 260L Cor: Branco Selo Procel: Sim Grades removíveis: Sim Prateleiras na porta: Sim Prateleiras reguláveis: Sim Iluminação interna: Sim Gaveta: Sim Porta ovos: Sim Separador de garrafas: Sim Rodízios: Sim Pés niveladores: Sim Porta latas: Sim Controle de temperatura: Sim Congelador: Sim Voltagem: 220V (não é bivolt) Garantia do Fornecedor: 12 meses	UND	**1.450,000**	2,0000
00008	00008	00046969	COMPUTADOR Portátil (notebook), Cor: Preto Polegadas da Tela: 15.6	UND	**3.500,000**	2,0000

Prefeitura Municipal de Guaçui

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

08/06/2018 10:48:11

QUADRO DE ITENS NÃO COTADOS

Pregão Presencial Nº 000031/2018 - Processo Nº 001545/2018 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*
			Processador: Intel Core i7 Modelo Processador: 7ª Geração do Processador Intel Core i7-7500U (4M Cache, até 3.5 GHz) Cache: 4M Chipset: Chipset Intel Memória RAM: 8GB HD: 1TB Placa de Som Placa de Vídeo: Placa de Vídeo Dedicada AMD Radeon R7 M445 com memória GDDR5 de 2GB Placa de Rede: 10/100 RJ-45 Ethernet network Drives: CD/DVD Conexões: USB Leitor de Cartão: SD, SDHC, SDXC Teclado: Comum Diferenciais: Bluetooth Alimentação: Bivolt Garantia do Fornecedor: 12 Meses			
00009	00009	00042230	PROJETOR MULTIMIDIA, Tecnologia: 3LCD. Método de projeção: Frontal. Resolução Nativa: 1024 x 768 (XGA). Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+. Contraste: 15.000:1. Reprodução de Cores: Full Color - 16,77 milhões de cores. Luminosidade / Brilho: 3600 ANSI lumens em branco e 3600 ANSI lumens em cores. Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 (nativo). Lentes: Tipo: Foco manual / Zoom Digital. índice de Projeção / Throw Ratio: 1.40 - 1.68. Distância de Projeção: 0.84 - 8.66 m. Tamanho da Imagem: 30 à 300 (polegadas). Foco: Manual. Zoom: 1.0 - 1.2 digital. Entradas: - D-Sub 15 pin - RCA x 1 - S-Vídeo - HDMI - USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi) - USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) - Audio: RCA x 2 (vermelho/branco) HDTV READY: Sim Conexão para PC: Sim Conexão para DVD: Sim Conexão RGB: Sim Conexão DVI: - Conexão HDMI: Sim Conexão micro HDMI: - Conexão USB: Sim Conexão mini USB: - Conexão Vídeo: Sim Conexão Vídeo Componente: Sim Conexão Wireless: Sim Conexão Vídeo Composto: Sim Compatibilidade de Vídeo (sinal de entrada):	UND	**3.100,000**	1,0000

QUADRO DE ITENS NÃO COTADOS

Pregão Presencial Nº 000031/2018 - Processo Nº 001545/2018 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*
			Digital: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM Analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p Sistema de Cor: NTSC / PAL / SECAM. LÂMPADA: Tipo: 200W. Vide útil: 5000 H (Alto Brilho) 10000 H (Baixo Brilho). Correção de Trapézio: Vertical (+/- 30 graus) - automático. Horizontal (+/- 30 graus) - manual. Controle Remoto Sim. Voltagem: 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC Consumo: 277W (modo normal) 207W (modo eco)			
00010	00010	00048563	TELA DE PROJEÇÃO Formato: 4:3 (Vídeo) -Diagonal (Polegadas): 96,05 -Área De Projeção (Axb): 1963mm X 1467mm -Área Total (Cxd): 2147mm X 1615mm	UND	**800,000**	1,0000
00011	00011	00048566	MESA PARA COMPUTADOR 2 Portas com prateleira interna, 1 Porta com chave, 1 Porta sem prateleira interna, Porta com Chave, Suporte para teclado com corrediças metálicas, Espaço para Cpu, Espaço para Monitor, Espaço para Estabilizador, Gaveta com corrediças metálicas.	UND	**500,000**	1,0000
00012	00012	00046836	BEBEDOURO / Purificador Refrigerado, Sistema de Refrigeração por compressor de última geração com gás ecológico, silencioso e econômico, não agride o meio ambiente. Compacto. Reservatório de 2,0 litros com sistema blindado contra contaminações (insetos, poeiras, etc). Fluxo contínuo de água, praticidade na hora de lavar alimentos. Rendimento de 3,4l de água gelada por hora. Gabinete em chapa de aço inox e painéis em plastico de alto impacto. Pode ser colocado sobre bancada ou fixado na parede (acompanha kit de instalação para parede). Filtro com 5 estágios de filtração: retira impurezas e odores da água, deixando-a pura e cristalina para o consumo, sistema Melt-Blom e de fácil substituição. Termostato interno regulado de fábrica. Água natural e gelada. Fácil instalação: Não precisa da visita de um técnico. O próprio consumidor consegue realizar a instalação, que é fácil e rápida. Pingadeira removível: Facilitando na hora de encher garrafas e fazer a limpeza da peça. Filtro troca fácil: Basta girar, para encaixar/desencaixar. Indicador luminoso de refrigeração. Água natural e gelada a qualquer hora, sem precisar abrir e fechar a geladeira, sem necessitar encher garrafas. Acaba com o abre e fecha da geladeira. Estimula o habito saudável de beber água. Leve, compacto e silencioso. Pingadeira removível que facilita a limpeza e permite encher garrafas.	UND	**760,000**	5,0000
00013	00013	00049159	ROTEADOR (WAN), - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; - Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; - Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 (trezentos) Mbps e suportar no mínimo os seguintes padrões: IEEE 802.11 b/g/n. - Mínimo de 04 (quatro) portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. - Mínimo 01 (uma) porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP.	UND	**250,000**	2,0000

QUADRO DE ITENS NÃO COTADOS

Pregão Presencial Nº 000031/2018 - Processo Nº 001545/2018 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*
			- Mínimo 01 (uma) porta padrão USB 2.0. - Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. - Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). - Mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 dBi tipo bipolar. - Potência mínima de saída de 17 dBm. - Suportar DMZ. - Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. - Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. - Garantia de 12 meses;			
00014	00014	00043842	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO Cor: Parte frontal, laterais e superior preta | Parte traseira, base e suporte com acabamento cromado prata Teclado Multimídia com fio em Português (Brasil) e Mouse Óptico com fio - Preto Monitor LED Full HD de 21,5 polegadas Widescreen Dell SE2216H - Preto 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cache de 6MB) Sistema Operacional: Windows 10 Home, 64-bits - em Português (Brasil) Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 630 com memória gráfica compartilhada Memória RAM: 8GB, DDR4, 2400MHz Disco rígido (HD) 1TB (7200 RPM) Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) Áudio: De alta definição com 5.1 canais com Waves MaxxAudio Pro Placa Wireless 1705 802.11b/g/n Bluetooth 4.1, Banda Dupla (2.4/5.0 GHz), 1x1 Placa de rede: Ethernet (10/100/1000 - RJ45) Chipset: Intel H110 Fonte de alimentação: 220 Watts Dimensões aproximadas: Altura: 29,31 cm | Largura: 9,26 cm | Profundidade: 31,45 cm Peso aproximado: 4,4 kg Portas frontais: 2 Portas USB 3.0, 1 Conector para fones de ouvido, 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ), 1 Leitor de cartão de mídia integrado 5 em 1 Portas traseiras: 4 Portas USB 2.0, 1 HDMI, 1 VGA, 1 Porta de entrada de linha, 1 Porta de saída de linha, 1 Conector para microfone, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Conector para cabo de alimentação, Conectores de áudio compatíveis com som surround 5.1 Leitor de cartão de mídia: 5 em 1 (SD, SDXC, SDHC, MMC, MMC+) caixa de som Tipo de Conexão: 3,5mm + USB Equipamentos compatíveis: PC, Notebook Controle de volume: Sim Proteção magnética: Sim Potência total: 4W Alimentação: Via USBd Dimensões aproximadas do produto: 12 x 5 x 5 cm Peso aproximado do produto: 320g Informações Adicionais: Led indicador liga/desliga Compatibilidade WIN 98/00/ME/XP/Vista/7/8/10 Conteúdo da embalagem: 01 Par de Caixas de Som e 01 Manual de Instruções. Slots de memória: 2 DIMM Expansibilidade máxima de memória: 16GB DDR4 1600MHz (2x8GB)	UND	**3.400,000**	15,0000

Prefeitura Municipal de Guaçui

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

08/06/2018 10:48:11

QUADRO DE ITENS NÃO COTADOS

Pregão Presencial Nº 000031/2018 - Processo Nº 001545/2018 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*
			Slots de HD: 1 (1x3,5”) para unidades de disco rígido SATA (inclui híbridas) Expansibilidade máxima de HD: 2 TB Conteúdo da embalagem: CPU, teclado, monitor, mouse, caixa de som e manuais.			
00015	00015	00012085	IMPRESSORA LASER (COMUM), Tecnologia De Impressão: Laser Eletrofotográfico Display Lcd (Tipo/Tamanho): Touchscreen Colorido De 3,7” Tamanho Do Papel (Máximo): Até 21,6 X 35,6 Cm (Ofício) Velocidade De Impressão (Máxima): Até 42 Ppm Formato Carta Ou 40ppm Formato A4 Resolução De Impressão (Máxima): Até 1200 X 1200 Dpi Emulações: Pcl6, Br-Script3, Ibm Proprinter, Epson Fx, Pdf Versão 1.7, Xps Versão 1.0 Memória (Padrão/Máxima): 256 Mb / 256 Mb Capacidade De Impressão Duplex: Sim Capacidade De Entrada De Papel (Máxima): Bandeja Com Capacidade Até 250 Folhas E Uma Bandeja Multiuso Com Capacidade De 50 Folhas Capacidade De Entrada De Papel Opcional (Máxima): Até 1.340 Folhas Com Bandejas Opcionais Capacidade De Saída (Máxima): 150 Folhas (Face Para Baixo), 1 Folha (Face Para Cima) Alimentador Automático De Documentos (Adf): Até 40 Folhas Interfaces Padrão: Ethernet, Usb 2.0 De Alta Velocidade Host Usb: Sim, Frontal Velocidade De Cópia: 40ppm (Formato A4) Ou 42ppm (Formato Carta) Resolução De Cópia (Máxima): Até 1200 X 600 Dpi Opções De Cópia Ordenadas, N Em 1, Cópias Múltiplas (Até 99), Identidades (Rg), Redução/Ampliação 25 - 400 Em Incrementos De 1 Velocidade De Digitalização (Máxima): Simplex (Somente Frente): Até 24 Ipm (Preto) / 20 Ipm (Colorido) Tamanho Do Vidro De Documentos: 21,6 X 27,9 Cm (Carta) Resolução De Digitalização (Máxima): Óptica: Até 1200 X 1200 Dpi (Do Vidro De Documentos) Interpolada: Até 19200 X 19200 Dpi Função “Digitalizar Para” Arquivo, Imagem, E-Mail, Ocr, Ftp, Servidor Ssh (Sftp), Usb, Sharepoint, Nuvem (Web Connect), Servidor De E-Mail1, Pasta De Rede (Cifs), Fácil Digitalização Para E-Mail, Web Connect Google Drive™, Evernote®, Onedrive®, Onenote®, Dropbox, Picasa Web Albums™	UND	**2.300,000**	2,0000
00016	00016	00049390	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS Fonte de luz: Laser 650 nm Potência do laser: Menos de 1 mW (pico) Capacidade de decodificação: Auto-discrimina todos os padrões de códigos de barras Interfaces do sistema: Teclado RS232 Light Pen Teclado Stand Alone USB IBM Número de caracteres: Até 80 caracteres Sinal sonoro: 7 tons ou nenhum Profundidade de campo: 0 a 203 mm para códigos de barra de 0,330 mm (13 mil) como padrão Largura do campo: 64 mm @ Frontal; 249 mm @ 203 mm Velocidade de leitura: 72,2 linhas por segundo Padrão do feixe: Uma linha Densidade mínima do código: 0,127 mm (5mil) Contraste de impressão: 35% de diferença mínima de reflexão Roll, Pitch, Yaw: 42º, 68º, 52º	UND	**400,000**	2,0000

Prefeitura Municipal de Guaçui

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

08/06/2018 10:48:11

QUADRO DE ITENS NÃO COTADOS

Pregão Presencial Nº 000031/2018 - Processo Nº 001545/2018 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*
			Indicadores luminosos: Azul: Laser ligado, pronto para leitura Branco: Boa leitura Tensão de entrada: 5 VDC ± 0,25V Potência operação: 500 mW Descanso: 110 mW Corrente operação: 100 mA @ 5 VDC Descanso: 22 mA @ 5 VDC Transformadores DC Classe 2: 5,2 VDC @ 650 mA EMC: FCC Classe B Classe do laser: Classe 1: IEC60825-1:1993 / A1:1997 A2:2001 Classe 1: EN60825- 1:1994 / A11:1996 A2:2001 Ambiente: Temperatura de operação: 0° a 40° C Temperatura de armazenamento: -40° a 60° C Umidade: 5 a 95% de umidade relativa, sem condensação			
00017	00017	00047582	TELEVISOR DE 49 POLEGADAS Polegadas: 49 Resolução: Full HD Taxa de atualização com Tecnologia: 60Hz Recursos de Vídeo: Midiacast, Progressive Scan, Ginga, DNR, Receptor DTV, CC, Info, Guide, Sleep. Recursos de Áudio: SAP/MTS, Som Surround, Equalizadores de som predefinidos. Potência do Áudio (RMS): 20 Wrms Quantidade de entradas USB: 2 Local das entradas USB: 2 entradas laterais Quantidade de entradas HDMI: 2 Local das entradas HDMI: 2 entradas traseiras Dispositivo wireless integrado Wi-Fi: Wi-Fi integrado Conversor Digital Integrado: Sim Timer On/Off: Sim Sleep timer: Sim Closed Caption: Sim Principais Aplicativos: Todos disponíveis no AP Toide Recursos: Resolução: FullHD 1920 x 1080 (pixels); * Tecnologia Smart Android; *Ginga Tv Interativa: Acesse conteúdo inteligente transmitido pelas emissoras de TV Digital no Brasil Consumo (Kw/h): < 1kWh Garantia do fornecedor: 12 meses	UND	**2.000,000**	4,0000
00018	00018	00049391	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS Especificações Impressora: Resolução: 203 dpi (8 pontos/mm) Memória: Standard: 8Mb SDRAM Flash: 8Mb Largura de impressão: Máx. 104 mm Comprimento de impressão: Máx. 991 mm Velocidade de impressão: 102 mm/sec Sensores de mídia: Reflexivo, transmissivo Mídia: Máximo de etiqueta e liner largura: 108 mm Rótulo mínimo e largura liner: 25,4 mm Máximo de etiqueta e liner comprimento: 991 mm Diâmetro máximo do rolo: 127 mm Diâmetro do núcleo: 25,4 mm e 38 mm Espessura da mídia: 0,08 mm e 0,18 mm Tipos de mídia: Estoque tag, rolo ou formulário contínuo	UND	**1.550,000**	1,0000

QUADRO DE ITENS NÃO COTADOS

Pregão Presencial Nº 000031/2018 - Processo Nº 001545/2018 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*
			Utiliza Ribbon Diâmetro externo do ribbon: 34 mm Comprimento padrão do ribbon: 74 m Ratio: 01:01 Largura da fita: Recomendado para ser pelo menos tão grande como a mídia: 33,8 mm e 110 mm Diâmetro do núcleo: 12,7 mm Operacionais: Temperatura operacional: TT: Temperatura 5° a 41° C DT: Temperatura 5° a 41° C Temperaturas de armazenamento: -40° a 60° C Umidade de operação: 10 a 90%, sem condensação Umidade de armazenamento: 5 a 95%, sem condensação Elétrica: Auto-detectar (PFC compliant) 110 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Aprovações de agências: TUV-R NRTL TUV-R CB NOM KCC CE FCC Classe B Interface de comunicação: Serial RS232 (DB9) Paralela (Centronics) USB Linguagens de programação: Núcleo de linguagem de programação EPL2, ZPL I / ZPL II Códigos de Barras / Simbologias: Códigos de barras 1D: Codabar, Code 11, Code 128, Código 128 com subconjuntos A / B / C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-14, EAN-8, EAN-8 e EAN-13 com 2 ou 5 dígitos, Código postal alemão, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 de 5, Postnet japonês, Logmars, MSI, MSI-3, Plessey, POSTNET, RSS (simbologia de Espaço Reduzido), RSS-14 (limitado, truncado, empilhados), UCC/EAN-128, UPC e EAN 2 ou 5 dígitos, UPC- A, UPC-A e UPC-E com 2 ou 5 dígitos, UPC-A e UPC-E com EAN 2 ou 5 extensões dígitos, UPC-E Códigos de barras 2D: Aztec, Codablock, Código 49, Data Matrix, MacroPDF417, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, RSS / GS1 DataBar família (12 barcodes) Fontes e Imagens: 16 residentes fontes expansíveis bitmap ZPL II Um morador fonte escalonável ZPL Cinco expansíveis EPL2 fontes residentes bitmap Suporta fontes definidas pelo usuário e gráficos - incluindo logotipos dos clientes Bivolt			
00019	00019	00047364	NOBREAK PARA COMPUTADOR - Modelo bivolt: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. - 05 tomadas - Filtro de linha. - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o	UND	**900,000**	15,0000

QUADRO DE ITENS NÃO COTADOS

Pregão Presencial Nº 000031/2018 - Processo Nº 001545/2018 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*
			nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak – modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. - Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Porta fusível externo com unidade reserva. Proteções: - Curto-circuito no inversor; - Surtos de tensão entre fase e neutro; - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria; - Sobreaquecimento no inversor e no transformador; - Potência excedida com alarme e posterior desligamento; - Descarga total das baterias.			
00020	00020	00042146	APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO Esfigmomanômetro Aneróide Válvula de deflação precisa; Gancho para fixação do manômetro no momento da medição; Pêra em PVC; Acompanha bolsa para acondicionamento; 2 anos de garantia; Braçadeira em nylon com fecho em gancho. Tubo condutor em PVC garante maior flexibilidade; Prático, compacto e excelente relação custo-benefício; Acompanha bolsa de acondicionamento.	UND	**200,000**	10,0000
00021	00021	00020729	COMPRESSOR ODONTOLOGICO Deslocamento teórico: 8 pés³/min. - 227 l/min. Pressão de operação mínima: 80 lbf/pol² – 5,5 bar Pressão de operação máxima: 120 bf/pol² – 6,9 bar Rotação: 1750 rpm Nº de pistões: 2 – L Nível de ruído: 62 a 75dB Número de Fases: Monofásico Tensão: 220V Potência do Motor: 2 HP – 1,5 kW Número de polos: 4 Volume do reservatório: 46 L Cor: Branco	UND	**1.900,000**	2,0000
00022	00022	00039549	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO Esfigmomanômetro Aneróide Válvula de deflação precisa;	UND	**150,000**	6,0000

QUADRO DE ITENS NÃO COTADOS

Pregão Presencial Nº 000031/2018 - Processo Nº 001545/2018 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Und.*	*Média*	*Quantidade*
			Gancho para fixação do manômetro no momento da medição; Pêra em PVC; Acompanha bolsa para acondicionamento; 2 anos de garantia; Braçadeira em nylon com fecho em gancho. Tubo condutor em PVC garante maior flexibilidade; Prático, compacto e excelente relação custo-benefício; Acompanha bolsa de acondicionamento.			

Total de Ítens não cotados/desclassificados 22